

1 Version 3.00a

1.1 DirectoryComposer Funktionen

1. Neues MigrationTool zur Aktualisierung aller Konfigurationsdateien und Instanzen von Version 2 auf 3.
2. Neue Funktion ► **Umbruch ► Seite ► Seitenbereiche verwalten**
3. Neue Startoptionen %INTERFACE und %DOCUMENT für den DCLoader.
4. DCLoader unterstützt optionale dloader_USERNAME.cfg, die nach der dloader.cfg ausgeführt wird.
5. Seitenrandleisten können jetzt auch Text sein, können einem Regelwerk unterliegen (Priorität) und freigeschlagen werden.
6. Neues Protokoll, in dem die x/y-Koordinaten der Einträge festgehalten sind.
7. Neue Anzeigenplatzierung "oben links", "oben rechts", "unten links" und "unten rechts".
8. Anzeigenplatzierungen "An Kopf der Seite", "An Fuß der Seite" suchen jetzt die nächst korrekte Position und überlagern nicht mehr.
9. Neue Funktion ► **Datei ► Aktualisieren/Prüfen ► Anzeigen/Signets der Seite**
10. Neue Funktion ► **Datei ► Aktualisieren/Prüfen ► Anzeigen/Signets im Dokument**
11. Überarbeitet und erweiterte Funktion ► **Ansicht ► Mehrseitige Darstellung**
12. Entfernen des Greek Modus.
13. Neue Platzierungsmöglichkeiten für komplexe Telefonnummern.
14. Kommt es zu einem Überhang nachdem Anzeigen von der Montage platziert wurden, wird gewarnt und Überzählige können wieder auf die Montage gestellt werden.
15. In Funktion "Vertikal ausrichten" kann jetzt auch ein Versatz oben definiert werden.
16. Konnte eine Dokumentsequenz nicht korrekt beendet werden, wird beim Blättern in eine folgende darauf hingewiesen und es können Leerseiten eingefügt werden.

1.2 Editoren

- Entfernen nicht unterstützter Features sowie Vereinfachung und Zusammenlegung einzelner Knoten.
- BorderAderts Editor
 1. Unterstützung des Knotens ► **Buchteil/Abschnitt/Bereich** ► **Seitenrandleiste** ► **Priorität**
 2. Neuer Knoten ► **Buchteil/Abschnitt/Bereich** ► **Seitenrandleiste** ► **Freischlagen**
 3. Neuer Knoten ► **Buchteil/Abschnitt/Bereich** ► **Seitenrandleiste** ► **Versatz**
 4. Neuer Knoten ► **Buchteil/Abschnitt/Bereich** ► **Seitenrandleiste** ► **Quantität**
- FunctionConfig Editor
 1. Für subst und bpl können eigene Bedingungen definiert werden.
 2. Neue Optionen für tel.grp.
 3. Kompletter Umbau und damit einhergehend Vereinfachung und Erweiterung des a.ref.
- PageLayout Editor
 1. Neue Flächenfunktionen "page.meta" und "image.proof".
 2. Flächenfunktion "reg.text" wurde zu "reg.text01" bis "reg.text10" erweitert.
 3. Bilder und Texte können jetzt in direkt in ► **Flächen Inhalt** zugewiesen, geladen und skaliert werden.
- PrinterConfig Editor
 1. Neuer Knoten ► **Druck Einstellungen** ► **Drucker** ► **Pfad**
 2. Neuer Knoten ► **Druck Einstellungen** ► **Drucker** ► **Datei**
 3. Neuer Knoten ► **Druck Einstellungen** ► **Drucker** ► **Ausgabe auf...**
- TypoConfig Editor
 1. Neuer Knoten ► **Typografische Konfiguration** ► **Klassen**
 2. Neuer Knoten ► **Verschiedenes** ► **Umbruch unten unklusive Linien**

1.3 DTD

1. Entfernen der Attribute hroot, hpath, lroot und lpath aus Markup a.img und i.img.char.
2. Neues Attribut border.ad für Markup a.img.
3. Entfernen des Attributs greek aus Markup se und ce.
4. Entfernen des Attributs nm aus Markup dc-instance.
5. Neues Markup page.meta.
6. Neues Markup cpc. Ausschließlich gesteuert durch Funktion "Seitenbereiche verwalten".
7. Neues Markup r.alt für alternierende Griffregister.
8. Inhaltsmodell für Markup r.tab geändert; neues Markup r.inline.
9. Neue optionale Attribute alt.length und punch.mark für Markup reg.def.
10. Attribut nm in reg.def heißt jetzt grp.
11. Neues Attribut repeat.quantity für Markup a.img.
12. Inhaltsmodell für Markup rh geändert; neue Markup long und short.
13. Inhaltsmodell für Markup repeated.ads geändert. Wiederholanzeigen sind nicht länger an einen Block gebunden.